



## Humimeter BLL fuktighetsmåler

### Anvendelse:

Fuktighetsmåler med målestav for måling av vanninnholdet av skogsflis med datalog.

### Spesifikasjoner:

- Lengde på innleggingssonde: 1 meter
- Oppmålingsrekkevidde opp til 50% vanninnhold (avhengig av materialet) (representerer 100% trefuktighet)
- Målerintervall 0,5%
- Kalibreringsnøyaktighet +/-3%
- Temperaturmåler
- Automatisk kompensere temperaturemåler
- Temperaturrekkevidde for bestemmelse av vanninnholdet 0 til + 40°C
- Temperaturmålingsrekkevidde – 10 til + 80°C
- Mål innen sekunder uten tidligere behandling av prøvene
- Holdefunksjon, manuell lagring av resultater, datalogger for 10.000 logger med oppmålingspunktrapport
- Leverandørens data kan bli lagret
- Stor, godt opplyst LC skjerm
- Tilleggsutstyr: PC interface, software, datalink kabel og printer,



### Dine fordeler:

- Praktisk måling av vanninnholdet og temperaturen av dypere lag
- Innleggingssonden er direkte montert på oppmålingsinstrumentet, så det er ingen risiko for å bryte kabler
- Omdanning av trefuktighet til vanninnhold
- Automatisk gjennomsnittsberegning



BioLand AS  
Røykenviklinna 611  
2760 Brandbu  
Norway

Kontakt:  
Ove Munthe-Kaas  
Ove@bioland.no  
tlf: 46951148